

# ATS2000A-MM

Advanced központ, EN grade 2, 8-64 zóna, 8 terület, közepes méretű fém ház

## Tulajdonságok

- 8 alaplapi zóna
- Zónák maximális száma: 64 (vezetékes, vezeték nélküli vagy vegyes)
- 8 terület
- EN50131 Security grade 2 / környezeti osztály: 2
- Automatikus hardver-, és eszköz konfiguráció
- USB port a helyi konfiguráláshoz
- Beépített PSTN tárcsázó jelentések küldéséhez
- Többnyelvű: minden felhasználó saját nyelvet állíthat be magának
- Választható hangmodul, GSM/GPRS modul, ISDN modul
- Opcionális SMS jelentés és vezérlés
- Automatikus élesítés - Ütemezés - Időzíthető kimenetek – Makró logikák



## Műszaki jellemzők

Zónák maximális száma	64
Területek maximális száma	8

### Kezelőegységek/kártyaolvasók

LCD kezelőegységek minimális száma	1
Kezelőegységek/olvasók maximális száma	8

### Felhasználók

Felhasználók maximális száma	50
Felhasználói csoportok maximális száma	16

### Energiaellátás

Bemeneti feszültség	230 VAC, 50 Hz/20 VAC, 56 VA
Központ áramfelvétele	100 mA
Kiegészítő tápkimenet (AUX)	Max. 1400 mA

### Adatbusz

Típus	RS485
Ajánlott kábel	WCAT52/WCAT54 vagy ezzel ekvivalens (FTP)

### Környezeti igények

Működési hőmérséklet	-10 és +55°C között
Relatív páratartalom	95% nem lecsapódó
Védettség	IP30
Méret	315 x 388 x 85 mm