


ATS3099

ATS Advisor Master integrált behatolás jelző- és beléptető központ, 8-128 zóna, 8 terület

Tulajdonságok

- Beépített PSTN kommunikátor
- 24 programozható PLC logika
- PC kapcsolat alaplapi soros porti, ATS-IP-KIT segítségével TCP/IP-én keresztül is
- Komplet fém ház, szabotázs kapcsolóval, transzformátorral készre szerelve
- Személyre szabható kezelő csoportok a magas szintű, szigorú kezelési módok beállításához
- RS485 buszkommunikációnak köszönhetően akár 1200 méter hosszú busztávolság, mely kiegészítő buszmodulokkal tovább hosszabbítható, illetve leágaztatható vagy visszatérő hurokként működtethető
- Kezelőegységekről, olvasókról egyszerre lehet a riasztó területeit kezelni, illetve működtetni a beléptetési pontot



Műszaki jellemzők

Főbb jellemzők

Alaplapi zónák száma	8
Zónák maximális száma a rendszerben	128
Területek maximális száma	8
Felhasználók száma - alap/maximum	50 / 11466
Ajtók száma – alap/maximum	16 / 48

Buszeszközök

Kezelőegységek/olvasók száma	max. 16
Bővítő címek (16 zónás tartományok)	15
Buszkábel – ajánlott FTP vagy STP adatkábel	WCAT 52/54 vagy azzal megegyező

Tápellátás

Tápegység	13,8 VDC / 2 A
Transzformátor	230V 50 Hz / 23VAC 56 VA
Akkumulátor	1 db 18 Ah-ásnak elegendő hely

Méret (Szé x Ma x Mé)

315 x 388 x 85 mm

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0°C-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapodó)	10-től 95%-ig
Szín	Bézs
IP védettség	IP30

Főbb kapcsolódó termékek

ATS1202	8 zónás belső zónabővítő modul (max. 3 db)
ATS1830	1 MB memóriabővítő
ATS-IP-KIT	ATS1801 és ATS1809 modulokkal
ATS8600	Advisor Management grafikus megjelenítő szoftver