

ATS1236

433MHz-es rádiófrekvenciás zónabővítő ATS Advanced x500 központokhoz

Tulajdonságok

- 433MHz vezeték nélküli eszköz (LoNa, Legacy) kompatibilitás
- ATS Advisor Advanced x500 központ kompatibilitás
- Jobb titkosítás LoNa 433MHz eszközökkel
- Stabilabb működés 4G/LTE mobilhálózatok közelében (868MHz technológiához képest)
- 32 vezeték nélküli eszköz csatlakoztatható
- 16 távirányító csatlakoztatható
- 2 vezetékes zóna bemenet
- 1 programozható relé kimenet
- Frissíthető firmware
- Szabotázsvédett műanyag ház
- Címzés DIP kapcsolókkal
- ATS busz (1500m távolság a központtól)



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Tápfeszültség	9.5 – 14.4 VDC ± 2 %
Áramfelvétel	70 mA ± 10 %

Működési jellemzők

Működési frekvencia	433 MHz LoNa / Legacy
RF érzékelők száma	32
Távirányítók száma	16
Vezetékes zóna bemenet	2
Programozható relé kimenet	1
Adatbusz maximális hossza	1500 m
Címzés módja	DIP kapcsolókkal

Fizikai adatok

Érzékelő méretei	155 x 95 x 26 mm
Szín	Fehér
Működési hőmérséklet	-10°C-tól +55°C-ig (beltér)
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	max. 90%

ATS1236 kompatibilis RF termékek

RF nyitásérzékelő	RF-DC101-K4, RF-DC101B-K4, RF-1012-07-5
RF mozgásérzékelő	RF-EV1012-K4, RF-EV1012PI-K4, RF-EV1016-K4, RF-DD1012-K4, RF-DD1012PI-K4, RF4012I4, RF4012I4PI, RF4016I4, RF4112I4, RF4112I4PI
RF kültéri érzékelő	RF430I4, RF440I4
RF füstérzékelő	RF581I4
RF folyadék/fagyás érzékelő	RF711I4