

# ATS1500A-IP-MM

Advanced IP központ, EN Grade 3, 8-32 zóna, 4 terület, közepes méretű fém ház

## Tulajdonságok

- 8 alaplapi zóna
- Zónák maximális száma: 32 (vezetékes, vezeték nélküli vagy vegyes)
- 4 terület
- EN50131 Security grade 3 / környezeti osztály: 2
- Automatikus hardver-, és eszköz konfiguráció
- USB port a helyi konfiguráláshoz
- Opcionális PSTN tárcsázó jelentések küldéséhez
- Többnyelvű: minden felhasználó saját nyelvet állíthat be magának
- Beépített 10/100Mb Ethernet csatlakozó
- Automatikus élesítés - Ütemezés - Időzíthető kimenetek – Makró logikák
- IP riasztás jelentés OH-NETREC vevő felé – GPRS választható
- CDC4 bővítők támogatása MR 4.4-től



## Műszaki jellemzők

Zónák maximális száma	32
Területek maximális száma	4
<b>Kezelőegységek/kártyaolvasók</b>	
Kezelőegységek/olvasók maximális száma	8
Bővítők maximális száma	7
<b>Felhasználók</b>	
Felhasználók maximális száma	2.000 (MR 4.4-től) / 65.532 (CDC4 bővítővel)
Felhasználói csoportok maximális száma	16
<b>Energiaellátás</b>	
Bemeneti feszültség	230 VAC, 50 Hz
Központ áramfelvétele	150 mA
Kiegészítő tápkimenet (AUX)	Max. 840 mA
<b>Adatbusz</b>	
Típus	RS485
Ajánlott kábel	FTPCAT5E
<b>Környezeti igények</b>	
Működési hőmérséklet	-10 és +55°C között
Relatív páratartalom	95% nem lecsapódó
Védettség	IP30
Méret	315 x 388 x 85 mm