

Termék adatlap

ATS1500A-IP-MM

Advanced IP központ, EN Grade 3, 8-32 zóna, 4 terület, közepes méretű fém ház

Tulajdonságok

- 8 alaplapi zóna
- Zónák maximális száma: 32 (vezetékes, vezeték nélküli vagy vegyes)
- 4 terület
- EN50131 Security grade 3 / környezeti osztály: 2
- Automatikus hardver-, és eszköz konfiguráció
- USB port a helyi konfiguráláshoz
- Opcionális PSTN tárcsázó jelentések küldéséhez
- Többnyelvű: minden felhasználó saját nyelvet állíthat be magának
- Beépített 10/100Mb Ethernet csatlakozó
- Automatikus élesítés - Ütemezés - Időzíthető kimenetek – Makró logikák
- IP riasztás jelentés OH-NETREC vevő felé – GPRS választható
- CDC4 bővítők támogatása MR 4.4-től



Műszaki jellemzők

Zónák maximális száma	32
Területek maximális száma	4
Kezelőegységek/kártyaolvasók	
Kezelőegységek/olvasók maximális száma	8
Bővítők maximális száma	7
Felhasználók	
Felhasználók maximális száma	2.000 (MR 4.4-től) / 65.532 (CDC4 bővítővel)
Felhasználói csoportok maximális száma	16
Ajtók maximális száma	4 / 56 (CDC4 bővítővel)
Energiaellátás	
Bemeneti feszültség	230 VAC, 50 Hz
Központ áramfelvétele	150 mA
Kiegészítő tápkimenet (AUX)	Max. 840 mA
Adatbusz	
Típus	RS485
Ajánlott kábel	FTPCAT5E
Környezeti igények	
Működési hőmérséklet	-10 és +55°C között
Relatív páratartalom	95% nem lecsapódó
Védettség	IP30
Méret	315 x 388 x 85 mm