

## Termék adatlap

# DB2368IAS-R

Analóg, címezhető, aljzatba épített sziréna izolátorral, piros szín

## Tulajdonságok

- Aritech2000 hurokprotokoll
- Huroktáplált
- DIP kapcsolós címzés
- Beépített izolátor
- Magas hangerő, alacsony fogyasztás
- Többféle választható hang
- EN54-3, EN54-17 minősített



## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

Működési feszültség	17 – 28 VDC
Nyugalmi áramfelvétel	400 µA
Riasztási áramfelvétel	5.1 mA

### Működési jellemzők

Választható hangok	32 féle (400 – 2850 Hz közötti frekvencia)
Hangerősség 1 méteren	90 dBA (beállított hangtól függ)
Izolátor működése	Negatív ág megszakítása
Szerelhetőség	Fali vagy mennyezeti

### Fizikai adatok

Méret (Ø x m)	115 x 43 mm
Szín	Piros
Tömeg	140 g

### Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10°C-tól +55°C-ig
IP védettség	Beltéri, IP21

### Főbb kapcsolódó termékek

Lezáró sapka piros, aljzatba épített szirénához	AS2368CAP-R
Címezhető, aljzatba épített sziréna (fehér)	DB2368IAS-W