

KE-IO3122

Excellence címezhető be-/kimeneti modul, 2 relé kimenet, 2 felügyelt bemenet

TULAJDONSÁGOK

- Excellence címezhető be-/kimeneti modul
- 2 relé kimenet (2 A @ 30 VDC)
- mágnesesen reteszelt relé kimenet
- 2 felügyelt bemenet
- 2X Ariel címezhető tűzjelző központokhoz (2X-A v5.0-tól)
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- lokál teszt funkció
- DIP kapcsolós címzés
- DIN sínre szerelhető
- opcionális doboz



MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Feszültség	17 – 29 VDC
Áramfelvétel 24 VDC	300 µA (nyugalmi) / 2.5 mA (aktiváláskor)

Bemenetek / kimenetek

2 db felügyelt bemenet	üzemmódok (normál, Bi-level, NO, NC – bemenet funkciótól függően használhatók)
2 db relé kimenet	2 A @ 30 VDC terhelhetőség

Fizikai jellemzők

Méret (Ma x Szé x Mé)	102 x 148 x 27 mm
Szín	Fehér

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-22 °C és +55 °C között
Relatív páratartalom	max. 93% nem lecsapódó
IP védettség	IP30