

ATS1135

„RESI” LCD kezelőegység ATS Advisor Advanced központokhoz, 2x16 karakteres kijelzővel, beépített kártyaolvasóval (HITAG II)

Tulajdonságok

- Beépített HITAG II olvasó
- 2x16 karakteres kijelző
- 4 LED rendszer állapotok kijelzésére
- 2 programozható LED terület állapot visszajelzésre
- Programozható nyitott kollektoros kimenet, RTE bemenet
- Leszerelés és letépés ellen is szabotázs védett, Grade 3 minősített
- Felhasználóként és kezelőként is konfigurálható a területek kezelhetőségének hozzáférhetősége
- Területek állapotainak visszajelzése is konfigurálható
- Egyszerű kezelés akár 64 terület esetén is



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Működési feszültség	8,5 - 14 VDC
Nyugalmi áramfelvétel	35 mA @ 13,8 VDC (minden terület élesítve)
Maximális áramfelvétel	155 mA @ 13,8 VDC

Kimenet

Nyitott kollektoros	15 VDC @ 50 mA max.
---------------------	---------------------

Fizikai adatok

Méret (Szé x Ma x Mé)	200 x 90 x 24 mm
Szín	Fehér
Tömeg	300 g

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0°C-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom	95% nem lecsapódó
IP védettség	IP30

Főbb kapcsolódó termékek

ATSX500A-(IP)	ATS Advisor Advanced központok
ATS1110A	LCD kezelőegység, 2x16 karakteres kijelzővel
ATS1115A	LCD kezelőegység, beépített HITAG II olvasóval
ATS1136	„RESI” LCD kezelőegység, beépített Mifare DesFire EV1/EV2 olvasóval