

Termék adatlap

ATS1180

ATS buszra illeszthető, MIFARE DESFire EV2 protokollú olvasó, AES titkosítású RS-485 kommunikáció

Tulajdonságok

- Titkosított kártyaformátumok: Mifare DESFire EV1/EV2 (egyéni vagy UTC alkalmazás kulccsal, AES titkosítással) – Biztonságos mód
- Nem titkosított kártyaformátumok: 4 vagy 7 byte Mifare Classic (CSN), Mifare DESFire EV1/EV2 (CSN)
- Max. 2 cm olvasási távolság titkosított módban, max. 5 cm olvasási távolság nem titkosított módban
- AES titkosítású RS-485 kommunikáció ATS Advisor Advanced központtal – Biztonságos csatorna
- Nyitott kollektoros kimenet, RTE bemenet
- Egyszerre használható beléptető olvasóként, területek élesítésére / hatástalanítására, terület állapotok visszajelzésére
- Teljesen kiöntött időjárásálló kivitel
- 3 visszajelző LED, Beépített zümmer
- Optikai szabotázskapcsoló



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Működési feszültség	10 - 30 VDC
Nyugalmi áramfelvétel	50 mA @ 13,8 VDC
Maximális áramfelvétel	80 mA @ 13,8 VDC

Kimenet

Nyitott kollektoros	14 VDC @ 50 mA max.
---------------------	---------------------

Bemenet

RTE (ajtónyitó gomb)	NO (normál nyitott)
----------------------	---------------------

Fizikai adatok

Méret	140 x 44 x 20 mm (mag x szél x mély)
Szín	Sötétszürke
Tömeg	240 g
Gyári kábel hossza	2 méter

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-40°C-tól +55°C-ig
Relatív páratartalom	95% nem lecsapódó
Környezeti ellenállóság	IP67 (kültéri kivitel), IK-09

Főbb kapcsolódó termékek

Eltérő kialakítású Mifare DESFire EV2 olvasók	ATS1181, ATS1182, ATS1183, ATS1184
Mifare DESFire EV2 titkosított kártyák	ATS1451, ATS1452, ATS1453, ATS1455, ATS1457, ATS1458B, ATS1458W, ATS1459
Címző kártya	ATS1482