

Termék adatlap

CDC4

4 ajtós (bővített módban 8 ajtós) vezérlő és zónabővítő tápegységgel, nagyméretű fém házzal

Tulajdonságok

- Standard módban 4 ajtó vezérlése
- Bővített módban (CDC4 közvetlenül csatlakozik a grafikus szoftverhez) 8 ajtó vezérlése
- 1 darab ATS Advisor Advanced központhoz akár 12 darab vezérlő csatlakoztatható
- Intelligens ajtóvezérlési funkciók: kétirányú beléptetési pontok, hardveres és szoftveres antipassback funkció, régió vezérlés, zsilip rendszer, stb.
- Titkosított RS485 kommunikáció az olvasókkal és a riasztó központtal
- Két, lokális RS485 busz az ajtók olvasóinak és zónabővítők csatlakoztatására
- Lokál buszon OSDP V2 protokoll támogatás
- A csatlakoztatott olvasókról lehetséges központ terület élesítése / hatástalanítása
- Segéd tápos zónabővítőként is használható, az alaplapi 8 zóna RS485 bővítővel 32 zónáig bővíthető
- Alaplapi 4 relé a 4 ajtó vezérléséhez, bővítővel 32 kimenetig növelhető
- Alaplapi felügyelt sziréna kimenet
- Alaplapi TCP/IP csatlakozó bővített módhoz
- 48 programozható PLC logika, összetett vezérlésekhez
- Saját memóriában tükrözött adatbázis az esetleges offline működés biztosításához



Műszaki jellemzők

Tápellátás

Bővítő terhelhetősége	Max. 3 A @ 12 VDC
Akkumulátor	2 x 12Ah

Fizikai adatok

Méret (Ma x Szé x Mé)	409 x 593 x 112 mm
Szín	Bézs
Tömeg	10.22 kg

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	0°C-tól +50°C-ig
Relatív páratartalom	93% nem lecsapódó
IP védettség	IP31

Főbb kapcsolódó termékek

ATSX500A-(IP)	ATS Advisor Advanced X500 központok
ATS8600, ATS8610	Advisor Management grafikus megjelenítő szoftver
ATS118X	Mifare DESFire EV1/EV2 kártya olvasók