



## DD1012-N

Duál technológiájú mozgásérzékelő

### TULAJDONSÁGOK

- Teljes maga alá látás, állítható érzékelési távolság
- Tükroptika, függönyös érzékelés
- 5,8 GHz mikrohullámú működési frekvencia
- ÉS kapcsolat a PIR és a mikrohullámú rész között
- Beépített 1K / 2.2K / 4.7K / 5.6K ellenállások
- Különböző szerelési magasságok nem igényelnek külön beállítást a tükroptika miatt
- Tompítható érzékenység függönyök belső – nem látható - kítakarásával
- Egységes dizájn a többi Aritech mozgásérzékelővel
- Rovarvédő fallal elválasztott érzékelőelem és tükroptika
- Zöld mód a radar nappali kikapcsolására
- Digitális pyro érzékelő
- Grade 2 minősítés

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

#### Riasztási jellemzők

Érzékelési távolság (választható) / Látószög	4, 6, 9, 12 méter / 78°
PIR optika	9 függöny, tükroptika
Mikrohullám frekvencia	5,8 GHz
Riasztási memória	1gen
Telepítési magasság	1,8 – 2,6 méter
Érzékelhető mozgási sebesség	0,2 m/s – 3 m/s
Relék jellemzői	NC, 80 mA @ 30 VDC
Beépített ellenállások	1K / 2.2K / 4.7K / 5.6K

#### Tápellátás

Bemeneti feszültség	9 – 15 VDC, 12 V névleges
Áramfelvétel	5 – 17 mA (9 mA névleges)

#### Fizikai jellemzők

Méret (Ma x Szé x Mé)	126 x 63 x 50 mm
Szín	Fehér

#### Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10 °C-tól +55 °C-ig
Relatív páratartalom	max. 95% nem lecsapódó
IP / IK védetség	IP30 / IK04

#### Főbb kapcsolódó termékek

Konzolok	SB01, SB02
----------	------------