



KE-DP3121B

Excellence címezhető kombinált optikai füstérzékelő és hőérzékelő, fekete

TULAJDONSÁGOK

- 2X Ariel címezhető tűzjelző központokhoz (2X-A v5.0-tól)
- füstérzékelő optikai kamra nem tisztítható, az érzékelő jelzi az elkoszolódást (élettartam vége)
- csak esztétikai érzékelő tisztítás ajánlott porszívó adapterrel (sűrített levegős kifújás tilos)
- 360°-ban látható háromszínű állapot LED
- 11 szintű állítható érzékenység
- hősebesség jelzés kizárólag csak hőmérséklet növekedésre történik
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- másodkijelző csatlakozó sorkapocs (rövidzár jelzéssel)
- választható kioldó mechanizmus jogosulatlan hozzáférés ellen
- két irányban elhelyezhető műanyag lap címzés felragasztásához
- az érzékelő típusát betűjelzés is mutatja
- új mechanikájú, egyszerű címzőtárcsázás címzés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Feszültség	17 – 29 VDC
Áramfelvétel 24 VDC	200 µA (nyugalmi) / 4.75 mA (aktiváláskor)

Füstérzékelő érzékenységei

Magas	0.100 dB/m ±20%
Normál (alapbeállítás)	0.150 dB/m ±20%
Alacsony	0.250 dB/m ±20%

Kikapcsolva

Hőérzékelő érzékenységei

A2S
A2R (alapbeállítás)
Kikapcsolva

Fizikai jellemzők

Szín	Fekete
Méret (∅ x Ma)	100 x 54 mm

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10 °C és +55 °C között
Relatív páratartalom	max. 93% nem lecsapódó
IP védettség	IP20