



KE-DT3101W-HAB

Excellence címezhető hőérzékelő

TULAJDONSÁGOK

- Excellence címezhető hőérzékelő
- 2X Ariel címezhető tűzjelző központokhoz (2X-A v5.0-tól)
- 360°-ban látható háromszínű állapot LED
- 3 szintű állítható érzékenység
- Hősebesség jelzés kizárólag csak hőmérséklet növekedésre történik
- beépített izolátor (negatív megszakítás)
- másodkijelző csatlakozó sorkapocs (rövidzár jelzéssel)
- választható kioldó mechanizmus jogosulatlan hozzáférés ellen
- két irányban elhelyezhető műanyag lap címzés felragasztásához
- az érzékelő típusát betűjelzés is mutatja
- új mechanikájú, egyszerű címzőtárcsázás címzés

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Feszültség	17 – 29 VDC
Áramfelvétel 24 VDC	180 µA (nyugalmi) / 4.75 mA (aktiváláskor)

Érzékenység

1	A2S
2 (alapbeállítás)	A2R
3	BR

Fizikai jellemzők

Szín	Fehér
Méret (∅ x Ma)	100 x 54 mm

Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-10 °C és +55 °C között
Relatív páratartalom	max. 93% nem lecsapódó
IP védettség	IP20