

## FD001R

Vonali füstérzékelő, prizmás

### TULAJDONSÁGOK

- 5 - 50 m távolság egy prizmával
- 50 – 120 m FD-LRK prizmákkal (opcionális)
- önbeálló motoros működés
- beépített lézer pointer
- épület mozgásának automatikus kompenzálása
- természetes és mesterséges IR fények kompenzálása
- dinamikus infrasugár összehangolás, áthallás védelem
- automatikus elszennyeződés kompenzáció
- egyszerű DIP kapcsolós konfiguráció
- külön riasztás és hiba relé (2 A @ 30 Vdc terhelhetőség)
- állítható riasztási határértékek

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

#### Tápellátás

Feszültség	14 – 36 Vdc
Áramfelvétel	5.5 mA (motoros beállításnál max. 35 mA)

#### Érzékelési jellemzők

Érzékelési távolság	8 – 50 m egy prizmával 50 – 120 m FD-LRK prizmákkal (opcionális)
Szükséges tiszta érzékelési terület	1 m átmérő
IR hullámhossz	850 nm

#### Környezeti jellemzők

Működési hőmérséklet	-20°C-tól +55°C-ig
Relatív páratartalom	max. 93% (nem lecsapódó vagy fagyás)
IP védettség	IP55

#### Fizikai jellemzők

Méret (Szé x Ma x Mé)	130 x 181 x 134 mm
Tömeg	0.7 kg
Szín	fehér, RAL9016

#### Kapcsolódó termékek

FD-MBP1	mennyezeti függesztett szerelésű konzol, fehér
FD-MBP2	mennyezeti függesztett szerelésű konzol, bézs
FD-MB001R	felületre szerelhető konzol
FD-PC001R	védőrács
FD-CH001R	kondenzáció mentesítő fűtő elem
FD-LRK	3 db kiegészítő prizma