

FE260-325

Ajtótartó mágnes, FE529 ellendarabbal a csomagban

TULAJDONSÁGOK

- Alacsony fogyasztás (1.6W)
- 400N tartóerő
- Fordított polaritás védelem
- Beépített védődióda
- Padlóra és felületre is szerelhető
- Kioldógomb
- Fém konzol
- 90° állítható mágnes a fal-, és padlóra történő szereléshez
- Ellendarab mellékelve (FE529)

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápellátás

Feszültség	24 VDC
Teljesítmény	1.6W

Tartóerő

Tartóerő (newton)	400 N
-------------------	-------

Környezeti jellemzők

IP védelem (Mágnes)	IP54
IP védelem (Csatlakozó)	IP42

Fizikai jellemzők

Méret 90°/180° (Szé x Mé x Ma)	90 x 80 x 300 mm/ 90 x 80 x 325 mm
--------------------------------	------------------------------------

Egyéb jellemzők

Kioldó gomb	Van
Beépített védődióda	Igen
Fordított polaritás védelem	Van
EN1155	Igen
Kitöltési tényező	100%

Kapcsolódó termékek

FE230 / FE235 / FE240 / FE245 / FE250	Ajtótartó mágnesek, 400N, felületre / felületre / süllyeszthető / felületre / padlóra
FE260-175 / FE260-475	Ajtótartó mágnesek, 400N, univerzális állítható cső, felületre és padlóra
FE290 / FE590	Ajtótartó mágnesek, 400N / 588N, felületre, 230VAC / robbanásbiztos
FE535 / FE543 / FE550	Ajtótartó mágnesek, 490N, felületre / felületre / padlóra
FE560 / FE570 / FE581	Ajtótartó mágnesek, 490N, univerzális / univerzális / felületre
FE527 / FE529	Ellendarab FE5xx / FE2xx ajtó tartó mágnesekhez, nem állítható / állítható
FE225-150 / FE225-300	Univerzális tartó FE2xx ajtó tartó mágnesekhez, padlóra és felületre