



Kilsen
by UTC Fire & Security

Termék adatlap

KAL455

Címezhető kézi jelzésadó

Leírás

A KAL455 egy címzhető kézi jelzésadó, 1 hurkon akár 125 darabot is lehet telepíteni. Az eszköz címzése könnyen használható DIP-kapcsolók segítségével lehetséges.

Konfiguráció

A KAL455 LED-je konfigurálható, a központtal történő kommunikáció visszajelzésére. Süllyesztett szereléshez kiegészítők elérhetők.

Alkalmazás

A kézi jelzésadók arra használatosak, hogy a felhasználói jelzéseket továbbítsák az automata tűzjelző rendszer felé. Lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy tűzriasztást generáljanak egy esetleges tűz nagyon korai szakaszában (akár még azelőtt, mielőtt a tűzjelző rendszer érzékelné azt), vagy egy már meglévő tűzjelzést megerősítsenek.

Telepítés

A KAL455 általában a padlótól 1,2 és 1,5 méter magasan helyezkednek el a falon. Kijáratoknál, vészkijáratoknál, illetve stratégiaileg fontosnak ítélt pontokon használják, úgy, hogy két kézi jelzésadó közötti távolság sosem haladhat meg egy bizonyos távolságot.



Tulajdonságok

- Egyszerű DIP-kapcsolós címzés
- Huroktáplált
- Helyi tesztekhez is használható
- Felszíni- vagy süllyesztett szereléshez is
- Esztétikus kialakítás
- Állapot visszajelző LED
- Az azonos protokollú eszközök között megtalálható:
 - hagyományos zóna illesztő modulok
 - digitális bemeneti modulok
 - izolátor modul
 - kézi jelzésadók
 - kimeneti modulok
 - tűzgátló ajtóvezérlők
 - felügyelt kimeneti modulok sziréna vezérléshez
- Széleskörű kiegészítő eszközök

Műszaki adatok

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Működési feszültség | 22-35 VDC |
| Áramfelvétel | |
| Nyugalmi | < 250 microA |
| Riasztáskori | < 2,5 mA |
| Környezeti tulajdonságok | |
| Működési hőmérséklet | -10°C-tól +70°C-ig |
| Tárolási hőmérséklet | -20°C-tól +70°C-ig |
| Páratartalom (nem lecsapodó) | 10-95 % |
| Védettség | IP24 |
| Fizikai tulajdonságok | |
| Kábel specifikáció | 0,8-tól 2,5mm ² -ig |
| Méret (Ma x Sz x Mé) | 89 x 93 x 27,5 mm |
| Súly | 187 g |

Típuszámok

| Kód | Megnevezés |
|---------|--|
| KAL455 | Címezhető kézi jelzésadó |
| KAL455E | Címezhető kültéri kézi jelzésadó |
| DMN782 | Átlátszó takaró fedél kézi jelzésadóhoz |
| DM790 | Süllyesztett hátsó rész |
| DM795 | Süllyesztett hátsó rész rögzítő villával |
| DMN798 | Törhető takarófedél, 5 db-os csomag |
| DMN800 | Műanyag betét kézi jelzésadóhoz, visszaállítható |

