



**Kilsen**  
by UTC Fire & Security

## Termék adatlap

### KAL455E

Címezhető kültéri kézi jelzésadó

#### Leírás

A KAL455 egy címzhető kézi jelzésadó, 1 hurkon akár 125 darabot is lehet telepíteni. Az eszköz címzése könnyen használható DIP-kapcsolók segítségével lehetséges.

#### Konfiguráció

A KAL455 LED-je konfigurálható, a központtal történő kommunikáció visszajelzésére. Süllyesztett szereléshez kiegészítők elérhetők.

#### Alkalmazás

A kézi jelzésadók arra használatosak, hogy a felhasználói jelzéseket továbbítsák az automata tűzjelző rendszer felé. Lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy tűzriasztást generáljanak egy esetleges tűz nagyon korai szakaszában (akár még azelőtt, mielőtt a tűzjelző rendszer érzékelné azt), vagy egy már meglévő tűzjelzést megerősítsenek.

#### Telepítés

A KAL455 általában a padlótól 1,2 és 1,5 méter magasan helyezkednek el a falon. Kijáratoknál, vészkijáratoknál, illetve stratégiaileg fontosnak ítélt pontokon használják, úgy, hogy két kézi jelzésadó közötti távolság sosem haladhat meg egy bizonyos távolságot.



#### Tulajdonságok

- Egyszerű DIP-kapcsolós címzés
- Huroktáplált
- Helyi tesztekhez is használható
- Felszíni- vagy süllyesztett szereléshez is
- Esztétikus kialakítás
- Állapot visszajelző LED
- Az azonos protokollú eszközök között megtalálható:
  - hagyományos zóna illesztő modulok
  - digitális bemeneti modulok
  - izolátor modul
  - kézi jelzésadók
  - kimeneti modulok
  - tűzgátló ajtóvezérlők
  - felügyelt kimeneti modulok sziréna vezérléshez
- Széleskörű kiegészítő eszközök
- Kültéri kivitel

### Műszaki adatok

Működési feszültség	22-35 VDC
Áramfelvétel	
Nyugalmi	< 250 microA
Riasztáskori	< 2,5 mA
Környezeti tulajdonságok	
Működési hőmérséklet	-10°C-tól +70°C-ig
Tárolási hőmérséklet	-20°C-tól +70°C-ig
Páratartalom (nem lecsapódó)	10-95 %
Védettség	IP67
Fizikai tulajdonságok	
Kábel specifikáció	0,8-tól 2,5mm <sup>2</sup> -ig
Méretek (Ma x Sz x Mé)	97,5 x 93 x 27,5 mm
Súly	187 g

### Típuszámok

Kód	Megnevezés
KAL455E	Címezhető kültéri kézi jelzésadó
KAL455	Címezhető kézi jelzésadó
DMN782	Átlátszó takaró fedél kézi jelzésadóhoz
DM790	Süllyesztett hátsó rész
DM795	Süllyesztett hátsó rész rögzítő villával
DMN798	Törhető takarófedél, 5 db-os csomag
DMN800	Műanyag betét kézi jelzésadóhoz, visszaállítható

