

### KAL730

#### Címezhető kimeneti modul – 1 relé

#### Leírás

A KAL700 sorozat egy teljes interfész család, ami a GE Security KSA700/FP1500-as címezhető tűzjelző rendszereihez lett kifejlesztve, könnyen telepíthető IP55 védetségű dobozba szerelve. Ezeknek a moduloknak a segítségével a tűzjelző rendszer további épület felügyeleti funkciókat tud ellátni tűz esetén. 125 modulcím áll rendelkezésre a tűzjelző központ valamennyi hurkán a 125 tűzjelző érzékelői címen felül.

#### KAL700 Relé kimeneti modulok

A KAL730 egy potenciálmentes, a KAL734C négy potenciálmentes relé kimenetet illeszt a címezhető tűzjelző rendszer hurokra. Minden relé három pólusú(C, NC, NO). Ezek a kimenetek számos funkcióra használhatóak, úgymint szellőzés vezérlés, ajtó vezérlés, vészjelző lámpák aktiválása, egyéb riasztó eszközök aktiválása stb.

A KAL734C külső 24 VDC tápegységről működik, amíg a KAL710 konfigurálható mind huroktáplált, mind külső tápellátású működésre. A modulokon lévő LED visszajelzi a riasztási és kommunikációs állapotokat helyileg.

#### Telepítés

A KAL700 sorozat valamennyi modulja felületre szerelhető. A modulok címzése könnyen használható DIP-kapcsolók segítségével lehetséges.

#### Alkalmazások

A KAL730/KAL734C relé kimeneti modulokat általában külső riasztás vezérlő eszközök aktiválására használják, közvetlenül a hurokról.



#### Tulajdonságok

- EN54:18 és CPD minősített
- Felületre szerelhető
- Könnyű címezhetőség
- Külső- vagy huroktáplált
- Helyi riasztás és kommunikáció visszajelzés
- Alapállapotban zárt vagy nyitott működése a kimenetnek
- Az azonos protokollú eszközök között megtalálható:
  - hagyományos zóna illesztő modulok
  - digitális bemeneti modulok
  - izolátor modul
  - kézi jelzésadók
  - kimeneti modulok
  - tűzgátló ajtóvezérlők
  - felügyelt kimeneti modulok sziréna vezérléshez

### Műszaki adatok

Működési feszültség	22-38 VDC
<b>Áramfelvétel (külső tápellátás)</b>	
Nyugalmi @ 24V	70 microA
Nyugalmi @ 35V	100 microA
Riasztáskori	< 3,5 mA
Külső táp(24VDC) nyugalmi	22 mA
Külső táp(24VDC) riasztáskori	< 50 mA
<b>Áramfelvétel (huroktáplált)</b>	
Nyugalmi	350 microA
Riasztáskori	< 3,4 mA
Relé kontakt terhelhetősége	0,5 A @ 30 VDC/50 VAC
<b>Környezeti tulajdonságok</b>	
Tárolási hőmérséklet	-10°C-tól +70°C-ig
Működési hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
Páratartalom	10-95 %
Védettség	IP55
<b>Fizikai tulajdonságok</b>	
Méretek (Ma x Sz x Mé)	150 x 110 x 70
Szín	szürke
Súly	370 g

### Típuszámok

Kód	Megnevezés
KAL730	Címezhető kimeneti modul – 1 relé
KAL734C	Címezhető kimeneti modul – 4 relé

