



KAL734C

Címezhető kimeneti modul – 4 relé

Leírás

A KAL700 sorozat egy teljes interfész család, ami a GE Security KSA700/FP1500-as címezhető tűzjelző rendszereihez lett kifejlesztve, könnyen telepíthető IP55 védetségű dobozba szerelve. Ezeknek a moduloknak a segítségével a tűzjelző rendszer további épület felügyeleti funkciókat tud ellátni tűz esetén. 125 modulcím áll rendelkezésre a tűzjelző központ valamennyi hurkán a 125 tűzjelző érzékelői címen felül.

KAL700 Relé kimeneti modulok

A KAL730 egy potenciálmentes, a KAL734C négy potenciálmentes relé kimenetet illeszt a címezhető tűzjelző rendszer hurokra. Minden relé három pólusú(C, NC, NO). Ezek a kimenetek számos funkcióra használhatóak, úgymint szellőzés vezérlés, ajtó vezérlés, vészjelző lámpák aktiválása, egyéb riasztó eszközök aktiválása stb.

A KAL734C külső 24 VDC tápegységről működik, amíg a KAL710 konfigurálható mind huroktáplált, mind külső tápellátású működésre. A modulokon lévő LED visszajelzi a riasztási és kommunikációs állapotokat helyileg.

Telepítés

A KAL700 sorozat valamennyi modulja felületre szerelhető. A modulok címzése könnyen használható DIP-kapcsolók segítségével lehetséges.

Alkalmazások

A KAL730/KAL734C relé kimeneti modulokat általában külső riasztás vezérlő eszközök aktiválására használják, közvetlenül a hurokról.



Tulajdonságok

- EN54:18 és CPD minősített
- Felületre szerelhető
- Könnyű címezhetőség
- Külső tápellátás
- Helyi riasztás és kommunikáció visszajelzés
- Alapállapotban zárt vagy nyitott működése a kimenetnek
- Az azonos protokollú eszközök között megtalálható:
 - hagyományos zóna illesztő modulok
 - digitális bemeneti modulok
 - izolátor modul
 - kézi jelzésadók
 - kimeneti modulok
 - tűzgátló ajtóvezérlők
 - felügyelt kimeneti modulok sziréna vezérléshez

Műszaki adatok

Működési feszültség	22-38 VDC
Áramfelvétel	
Nyugalmi @ 24V	110 microA
Nyugalmi @ 35V	135 microA
Riasztáskori	< 10 mA
Külső táp(24VDC) nyugalmi	100 microA
Külső táp(24VDC) riasztáskori	< 10 mA
Relé kontakt terhelhetősége	0,5 A @ 30 VDC/50 VAC
Környezeti tulajdonságok	
Tárolási hőmérséklet	-10°C-tól +70°C-ig
Működési hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
Páratartalom	10-95 %
Védettség	IP55
Fizikai tulajdonságok	
Méreték (Ma x Sz x Mé)	190 x 140 x 70
Szín	szürke
Súly	835 g

Típuszámok

Kód	Megnevezés
KAL734C	Címezhető kimeneti modul – 4 relé
KAL730	Címezhető kimeneti modul – 1 relé

