



Kilsen
by UTC Fire & Security

Termék adatlap

KAL740

Címezhető felügyelt kimeneti modul

Leírás

A KAL700 sorozat egy teljes interfész család, ami a GE Security KSA700/FP1500-as címezhető tűzjelző rendszereihez lett kifejlesztve, könnyen telepíthető IP55 védetségű dobozba szerelve. Ezeknek a moduloknak a segítségével a tűzjelző rendszer további épület felügyeleti funkciókat tud ellátni tűz esetén. 125 modulcím áll rendelkezésre a tűzjelző központ valamennyi hurkán a 125 tűzjelző érzékelői címen felül.

KAL700 Felügyelt kimeneti modul

A KAL740 egy felügyelt 24 VDC kimenetet biztosít a tűzjelző hurkon. Működéséhez szükséges egy külső 24 VDC tápegység.

Telepítés

A KAL700 sorozat valamennyi modulja felületre szerelhető. A modulok címzése könnyen használható DIP-kapcsolók segítségével lehetséges.

Alkalmazások

A KAL740 modult szirénák vezérlésére használják, illetve olyan alkalmazások esetén, mikor a kimenet által aktiválendő eszköz olyan fontos, hogy az ahhoz vezetett kábel folyamatos felügyelete szükséges. A könnyű konfigurációs opciók lehetővé teszik, hogy a modul teljeskörűen programozható legyen a központról, továbbá a 8. DIP-kapcsoló segítségével választhatunk sziréna, illetve relé kimeneti működés között.



Tulajdonságok

- EN54:18 és CPD minősített
- Felületre szerelhető
- Könnyű címezhetőség
- Külső tápellátás
- Helyi riasztás és kommunikáció visszajelzés
- Teljeskörűen felügyelt 24 VDC kimenet
- Az azonos protokollú eszközök között megtalálható:
 - hagyományos zóna illesztő modulok
 - digitális bemeneti modulok
 - izolátor modul
 - kézi jelzésadók
 - kimeneti modulok
 - tűzgátló ajtóvezérlők
 - felügyelt kimeneti modulok sziréna vezérléshez

Műszaki adatok

| | |
|--|----------------------|
| Működési feszültség | 22-38 VDC |
| Áramfelvétel (külső tápellátás) | |
| Nyugalmi @ 24V | 110 microA |
| Nyugalmi @ 35V | 135 microA |
| Riasztáskori | < 3,6 mA |
| Külső táp(24VDC) nyugalmi | 6 mA |
| Külső táp(24VDC) riasztáskori | 9 mA + készülék |
| Lezáró ellenállás | 15 kOhm |
| Relé kontakt terhelhetősége | 1,25 A @ 125/250 VAC |
| Környezeti tulajdonságok | |
| Tárolási hőmérséklet | -10°C-tól +70°C-ig |
| Működési hőmérséklet | -10°C-tól +50°C-ig |
| Páratartalom | 10-95 % |
| Védettség | IP55 |
| Fizikai tulajdonságok | |
| Méretek (Ma x Sz x Mé) | 150 x 110 x 70 |
| Szín | szürke |
| Súly | 370 g |

Típuszámok

| Kód | Megnevezés |
|--------|------------------------------------|
| KAL740 | Címezhető felügyelt kimeneti modul |

