

KAL760

Címezhető bemeneti modul

Leírás

A KAL700 sorozat egy teljes interfész család, ami a GE Security KSA700/FP1500-as címezhető tűzjelző rendszereihez lett kifejlesztve, könnyen telepíthető IP55 védetségű dobozba szerelve. Ezeknek a moduloknak a segítségével a tűzjelző rendszer további épület felügyeleti funkciókat tud ellátni tűz esetén. 125 modulcím áll rendelkezésre a tűzjelző központ valamennyi hurkán a 125 tűzjelző érzékelői címen felül.

Bemeneti modul

A KAL760 egy címezhető egy bemeneti modul, a KILSEN címezhető tűzjelző központ számára egy távoli bemenetet kínál, aminek folyamatosan felügyelt rövidzárt vagy nyitott állapota. A bemenet aktiválható egy potenciálmentes kontaktus rövidrezárásával.

Telepítés

A KAL700 sorozat valamennyi modulja felületre szerelhető. A modulok címzése könnyen használható DIP-kapcsolók segítségével lehetséges.

Alkalmazások

A KAL760 például arra használható, hogy mind az előriasztás, mind pedig a riasztás állapotát felügyelje egy potenciálmentes kontaktusnak és ezt az információt továbbítsa a központ felé. Ilyenek lehetnek például: nyomásmérő berendezések, aspirációs rendszerek, ajtók, stb.



Tulajdonságok

- EN54:18 és CPD minősített
- Felületre szerelhető
- Könnyű címezhetőség
- Külső- vagy huroktáplált
- Helyi riasztás és kommunikáció visszajelzés
- Alapállapotban nyitott kapcsoló felügyelete
- Az azonos protokollú eszközök között megtalálható:
 - hagyományos zóna illesztő modulok
 - digitális bemeneti modulok
 - izolátor modul
 - kézi jelzésadók
 - kimeneti modulok
 - tűzgátló ajtóvezérlők
 - felügyelt kimeneti modulok sziréna vezérléshez

Műszaki adatok

Működési feszültség	22-38 VDC
Áramfelvétel (külső tápellátás)	
Nyugalmi @ 24V	110 microA
Nyugalmi @ 35V	135 microA
Riasztáskori	< 10 mA
Külső táp(24VDC) nyugalmi	200 microA
Külső táp(24VDC) riasztáskori	< 50 mA
Áramfelvétel (huroktáplált)	
Nyugalmi	750 microA
Riasztáskori	< 3,6 mA
Ellenállás értékek	
Lezáró ellenállás	270 kOhm
Riasztás állapot	100 kOhm
Előriasztás	39 kOhm
Környezeti tulajdonságok	
Tárolási hőmérséklet	-10°C-tól +70°C-ig
Működési hőmérséklet	-10°C-tól +50°C-ig
Páratartalom	10-95 %
Védettség	IP55
Fizikai tulajdonságok	
Méreték (Ma x Sz x Mé)	150 x 110 x 70
Szín	szürke
Súly	370 g

Típuszámok

Kód	Megnevezés
KAL760	Címezhető bemeneti modul (1 bemenet)