



**Kilsen**  
by UTC Fire & Security

## Termék adatlap

### SK08A

Címezhető huroktáplált sziréna

#### Leírás

Az SK08A huroktáplált címezhető sziréna, KILSEN központokhoz, beltéri használatra lett tervezve.

A kommunikáció a központ és a sziréna között digitális.

#### Alkalmazások

Az SK08A elsősorban az épület kisebb, belső helyiségei számára kialakított tűzjelző sziréna.

#### Telepítés

Az SK08A-at úgy kell telepíteni, hogy a védendő terület teljes egészében hallható legyen. Pozícionálásához szükséges tudni, az emberek várható tartózkodási helyét. Az eszköz akusztikus teljesítménye miatt, nem feltétlenül ajánlott az emberek közvetlen közelébe telepíteni.

A sziréna helyes bekötése egyértelműen fel van tüntetve annak alján. Az aljzat felületre szerelése után a szirénát egy csavaró mozdulattal lehet a helyére rögzíteni és azt egy rögzítő csavarral biztosítani.

#### Karbantartás

A sziréna karbantartási igénye erősen függ környezetének szennyezettségétől. Rendszeres vizuális és működésbeli ellenőrzés szükséges, ahhoz, hogy biztosak legyünk afelől, semmi sem akadályozza a sziréna működését.



#### Tulajdonságok

- EN54 minősített
- Akár 86 dBA hangnyomás
- Alacsony áramfelvétel
- Könnyű telepíthetőség
- Hátsó- és oldalsó kábelbevezetés is
- Könnyű karbantartás

### Műszaki adatok

<b>Működési feszültség</b>	21-36 VDC
<b>Áramfelvétel</b>	
Nyugalmi @ 38 VDC	300 µA
Riasztáskori	< 6 mA
<b>Sziréna kimenet</b>	
<b>Hangnyomás szint</b>	76-tól 86 dB(A)
<b>Frekvencia</b>	800 Hz (váltakozó 500ms BE / 500 ms KI)
<b>Környezeti tulajdonságok</b>	
Tárolási hőmérséklet	-20°C-tól +70°C-ig
Működési hőmérséklet	-20°C-tól +50°C-ig
Páratartalom (nem lecsapódó)	max. 95 %
Védettség	IP21
<b>Méret (Ma x Ø)</b>	63 x 93 mm
<b>Maximális kábelátmérő</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Rögzítő csavar</b>	2 x 30 mm
<b>Súly</b>	249 g

### Típuszámok

Kód	Megnevezés
SK08A	Címezhető huroktáplált sziréna

