

## Termék adatlap

# DM2010E

Aritech2000 protokoll szerint címezhető kézi jelzésadó – PIROS színű, kültéri

## Tulajdonságok

- Aritech2000 hurokprotokoll
- Huroktáplált
- DIP kapcsolós címzés
- Visszajelző LED
- Könnyen tesztelhető kulccsal
- IP67 vízálló
- EN54 és VdS minősített



## Műszaki jellemzők

### Tápellátás

Működési feszültség	17 - 28 VDC
Feszültség moduláció	4 – 9 V
Nyugalmi áramfelvétel	< 250 microA
Riasztási áramfelvétel	< 2,5 mA

### Fizikai adatok

Kábel átmérő	0,8-tól 2,5 mm <sup>2</sup> -ig
Méret (Szé x Ma x Mé)	97,5 x 93 x 27,5 mm
Súly	188 g

### Környezeti jellemzők

Tárolási hőmérséklet	-25°C-tól +70°C-ig
Működési hőmérséklet	-25°C-tól +70°C-ig
Relatív páratartalom (nem lecsapódó)	10-től 95%-ig
IP védettség	IP67

### Főbb kiegészítő termékek

Üvegbetét (10 db)	DM711
Visszaállítható műanyag betét	DMN800