



## Termék adatlap

# DMN700G

Kézi jelzésadó, zöld, 2 NO vagy 2 NC kimenet

### Leírás

A telepítés hatékonysága, rugalmassága és az előírásoknak történő teljes megfelelés áll az új sorozatú kézi jelzésadók középpontjában.

### Telepítés

Az új sorozatú kézi jelzésadók alkalmazkodva a fenti igényhez egyedi "plug and play" koncepcióra épülnek, lecsökkentve ezzel a telepítésre szánt időt. Minden új DMN sorozatú kézi jelzésadó speciális csatlakozókkal rendelkezik. Ezekbe a csatlakozókba kell bekötni tűzjelző rendszer kábeleit. Ezt követően a csatlakozó a kézi jelzésadó hátulján lévő ellendarabra könnyedén illeszthető. Egyszerű és hatékony mellyel időt és energiát takaríthat meg.

### Típusváltozatok és minősítések

Az új minősítéseknek és szabályozásoknak megfelelően mind a törő üveg, mind pedig a visszaállítható műanyag betét is alkalmazható. A lehető legnagyobb rugalmasság biztosítása érdekében a jelzés módja egyszerűen, a megfelelő eszköz kiválasztásával meghatározható. Semmilyen egyéb kiegészítő vagy alternatív eszköz nem szükséges. Természetesen a DMN sorozatú kézi jelzésadó család teljes mértékben megfelel az EN54-11 előírásainak.



### Tulajdonságok

- Esztétikus kivitel
- Könnyen és gyorsan telepíthető
- Zöld színű
- 2 NO vagy 2 NC kimenet
- Magas minőségi színvonalú mikrokapcsoló
- EN54 és TMT megfelelés
- Teszt kulcs mellékelve minden kézi jelzésadóhoz
- Számos opcionális kiegészítő
- Törőüveg mellékelve
- Opcionális visszaállítható műanyag betét

# DMN700G

Kézi jelzésadó, zöld, 2 NO vagy 2 NC kimenet

## Leírás

Kimenetek	
2 NO kimenet	
2 NC kimenet	
Relé terhelhetősége	2A @ 30VDC
Védettség	IP24D
Súly	110g
Üzemi hőmérséklet	-10°C - +55°C
Tárolási hőmérséklet	-10°C - +55°C
Relatív páratartalom	0-95% (nem lecsapódó)
Anyaga	PC/ABS
Szín	RAL 6016
Csatlakozókészlet	2x 4 vezeték, max. 2.5mm2 keresztmetszetig
Üzemi hőmérséklet: -40°C -- +85°C	-40°C -- +85°C
Max. páratartalom: 90%	

## Rendelési információk

Kód	Megnevezés
DMN700G	Kézi jelzésadó, zöld, 2 NO vagy 2 NC kimenet
DMN702G	Kézi jelzésadó, zöld, 2 NO és 2 NC kimenet, hátlappal együtt
DMN716	
DMN800	

