



## Termék adatlap

# DMN700L

Kézi jelzésadó, piros, 560 -os kimenet, 2 NO kimenet, LED

### Leírás

A telepítés hatékonysága, rugalmassága és az előírásoknak történő teljes megfelelés áll az új sorozatú kézi jelzésadók középpontjában.

### Telepítés

Az új sorozatú kézi jelzésadók alkalmazkodva a fenti igényhez egy egyedi "plug and play" koncepcióra épülnek, lecsökkentve ezzel a telepítésre szánt időt. Minden új DMN sorozatú kézi jelzésadó speciális csatlakozókkal rendelkezik. Ezekbe a csatlakozókba kell bekötni tűzjelző rendszer kábeleit. Ezt követően a csatlakozó a kézi jelzésadó hátulján lévő ellendarabra könnyedén illeszthető. Egyszerű és hatékony mellyel időt és energiát takaríthat meg.

### Típusváltozatok és minősítések

Az új minősítéseknek és szabályozásoknak megfelelően mind a törő üveg, mind pedig a visszaállítható műanyag betét is alkalmazható. A lehető legnagyobb rugalmasság biztosítása érdekében a jelzés módja egyszerűen, a megfelelő eszköz kiválasztásával meghatározható. Semmilyen egyéb kiegészítő vagy alternatív eszköz nem szükséges. Természetesen a DMN sorozatú kézi jelzésadó család teljes mértékben megfelel az EN54-11 előírásainak.



### Tulajdonságok

- Esztétikus kivitel
- Könnyen és gyorsan telepíthető
- Beépítet LED
- 560 -os kimenet
- 2 NO kimenet
- Magas minőségi színvonalú mikrokapcsoló
- EN54 és TMT megfelelés
- Teszt kulcs mellékelve minden kézi jelzésadóhoz
- Számos opcionális kiegészítő
- Törőüveg mellékelve
- Opcionális visszaállítható műanyag betét

# DMN700L

Kézi jelzésadó, piros, 560 -os kimenet, 2 NO kimenet, LED

## Leírás

Kimenetek	
560 -os kimenet	
2 NO kimenet	
Relé terhelhetősége	2A @ 30VDC
Védettség	IP24D
Súly	110g
Üzemi hőmérséklet	-10°C - +55°C
Tárolási hőmérséklet	-10°C - +55°C
Relatív páratartalom	0-95% (nem lecsapódó)
Anyaga	PC/ABS
Szín	RAL 3001

## Rendelési információk

Kód	Megnevezés
DMN700L	Kézi jelzésadó, piros, 560 -os kimenet, 2 NO kimenet, LED

