



Termék adatlap

FRL700

LCD távkezelő

Telepítőbarát

Az FRL700 távkezelő egység egy könnyű és költség hatékony megoldást kínál az FP1200/2000 sorozatú analóg címzett tűzjelző központok távkezelésére. Az egység a tűzjelző központra egy 2 vezetékes - akár 1,5 km hosszú - kommunikációs buszon keresztül csatlakozik. Egy analóg címzett központra maximum 15db FRL700 távkezelő egység illeszthető. A központba szükséges egy LON2000-es illesztő kártya, amelyre fizikailag a távkezelő kommunikációs vonala csatlakozik. Az FRL700 24 Vdc tápellátást igényel.

Felhasználóbarát

Az FRL700 egy kompakt, esztétikus és felhasználóbarát kivitelű távkezelő, amely biztosítja a berendezés szerény megjelenését irodákban, előterekben, csarnokokban és hasonló területeken. Az FRL700 egy, az EN54-nek és TMT-nek megfelelő 4 x 20 karakteres LCD kijelzőn jelzi vissza és teszi listázhatóvá a tűzjelzéseket. 20 karakternyi felhasználó által beírt szöveges információ jelenik meg érzékelőnként. Miközben a riasztások listázása történik az utolsó riasztás mindig látható marad az LCD kijelzőn. Az előlapon lévő LED-ek mutatják az összetett tűz, hiba, letiltás valamint sziréna és tápellátás rendben állapotokat. Új esemény bekövetkezése esetén a zümmer bekapcsol. Az előlapon lévő kezelőszervek teszik lehetővé a zümmer, sziréna és törlés funkciók elérhetőségét.



Tulajdonságok

- 2 vezetékes kommunikáció a központ és a távkezelő között
- 1500m hosszú kommunikációs BUS
- 24 Vdc tápellátás
- Költség hatékony távkezelési megoldás
- Könnyen telepíthető és kezelhető
- 4 x 20 karakteres LCD kijelző

FRL700

LCD távkezelő

Leírás

Tápfeszültség	15-30 Vdc
Áramfelvétel	Max. 100mA
BUS kommunikáció	2 vezeték
BUS kábel	CAT 5
Üzemi hőmérséklet	-5°C - +40°C
Súly	1,5kg
Méret	240 x 320 x 60mm
Max. távkezelő / központ	

Rendelési információk

Kód	Megnevezés
FRL700	LCD távkezelő

